

# AS16

## Przednie opony do ciągników

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie			
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu	Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3161011GTK	3052GTK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
3162211GTK	3112GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162221GTK	3113GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163211GTK	3212GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163221GTK	3213GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164311GTK	3432GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164321GTK	3433GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3166021GTK	3463GTK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
3167021GTK	3483GTK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
3168021GTK	3493GTK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
3181221GTK	3503GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390