

AS10**Przednie opony do
ciągników**

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie			
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu	Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3162011GTK	3102GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162021GTK	3103GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163011GTK	3202GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163021GTK	3203GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164011GTK	3402GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164021GTK	3403GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363