

AS110

Tylne opony do ciągników

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie		Obwód Toczny (mm)	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony (mm)
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu		
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)		
5302221GTK	5333KGTK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
5302231GTK	5334KGTK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
5302241GTK	5335KGTK	16.9-30 12PR	TT	429	1485	147	A6	3075	31	4438	670
5302251GTK	5336KGTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
5384141GTK	5755KGTK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
5385131GTK	5764KGTK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771