

# AS100

## Przednie opony do ciągników

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie			
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu	Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3151021GTK	3003GTK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
3162311GTK	3122GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162321GTK	3123GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163311GTK	3222GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163321GTK	3223GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164421GTK	3423GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3181421GTK	3523GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3202121GTK	3623GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
3203011GTK	3652GTK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
3203021GTK	3653GTK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3203022GTK	3663GTK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3204021GTK	3673GTK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
3204022GTK	3683GTK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453