

# AS120

## Opona do nawadniania

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie			
				Szerokość Przekroju (mm)	Średnica Całkowita (mm)			Nośność dla Danego Typu (Kg)	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu (Psi)	Obwód Toczny (mm)	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony (mm)
5243111GTK	5022GTK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
5243121GTK	5023GTK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
5246212GTK	5162GTK	14.9-24 6PR	TL	378	1265	123	A6	1550	20	3768	567
5246211GTK	5167GTK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	123	A6	1550	20	3768	567
5246221GTK	5168GTK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	127	A6	1750	26	3768	567
5380911GTK	5632GTK	11.2-38 6PR	TT	284	1450	117	A6	1285	19	4403	677
5380921GTK	5633GTK	11.2-38 8PR	TT	284	1450	122	A6	1500	26	4403	677

Produkt oznaczony na niebiesko będzie wdrożony w 2021 roku.