

AS100

Opony do kombajnów

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie			
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu	Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5263072GTK	5178GTK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
5303261GTK	6737GTK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
5303361GTK	6737MGTK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
5304072GTK	5358GTK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
5342061GTK	5527GTK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
5387061GTK	5757GTK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
5387062GTK	5767GTK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833