

**BT20****Opony do  
przyczep**

Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TL / TT	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie		Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
				Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu		
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)		
4151042GTK	4365GTK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
4151052GTK	4366GTK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 14PR	TL	264	760	130	A8	1900	80	2271	343
4152052GTK	4376GTK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
4153152GTK	4386GTK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
4163041GTK	4525GTK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343